

# SF (P) 60

- Hücre sayısı: 60
- Solar hücre tipi: Polikristal
- 25 yıl %80 verim garantisi
- 10 yıl ürün garantisi
- +5 watt'a kadar pozitif tolerans ile maksimum güç
- En zor ortam şartlarında dayanıklılık

## Ulusal ve uluslararası sertifikalar:

• IEC 61215/61730-1/61730-2 • TS EN ISO 9001 • TS EN ISO 14001 • TS ISG OHSAS 18001 • TSE HYB 12690



## Elektriksel Özellikler

MODEL	SF (P) 60-235	SF (P) 60-240	SF (P) 60-245	SF (P) 60-250	SF (P) 60-255
Nominal Güç Pmax (W)	235	240	245	250	255
Açık Devre Voltajı Voc (V)	37.15	37.20	37.35	37.44	37.61
Nominal Güç Voltajı Umpp (V)	30.20	30.23	30.48	30.78	30.88
Kısa Devre Akımı Isc (A)	8.43	8.66	8.75	8.90	8.96
Nominal Güç Akımı Impp (A)	7.79	7.95	8.05	8.13	8.26
Nominal Güç Toleransı (W)			-0 ~+5W		
ISC Sıcaklık Katsayısı			+0.062 % / °C		
$\beta$ Voc Sıcaklık Katsayısı			-0.330 % / °C		
Pmax Sıcaklık Katsayısı			-0.450 % / °C		
Standart Test Koşulları	Işınım 1000 W/m <sup>2</sup> , Modül Sıcaklığı 25 °C, AM: 1,5				

60

HÜCRE  
SAYISI

25  
yıl

%80 VERİM  
GARANTİSİ

10  
yıl

ÜRÜN  
GARANTİSİ

+5  
watt

+5 watt'a KADAR  
POZİTİF TOLERANS  
İLE MAKSİMUM GÜÇ

**zahit**<sup>®</sup>  
ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.