

SF (P) 72

- Hücre sayısı: 72
- Solar hücre tipi: Polikristal
- 25 yıl %80 verim garantisi
- 10 yıl ürün garantisi
- +5 watt'a kadar pozitif tolerans ile maksimum güç
- En zor ortam şartlarında dayanıklılık

Ulusal ve uluslararası sertifikalar:

• IEC 61215/61730-1/61730-2 • TS EN ISO 9001 • TS EN ISO 14001 • TS ISG OHSAS 18001 • TSE HYB 12690



International
Organization for
Standardization



Elektriksel Özellikler

MODEL	SF (P) 72-285	SF (P) 72-290	SF (P) 72-295	SF (P) 72-300	SF (P) 72-305
Nominal Güç Pmax (W)	285	290	295	300	305
Açık Devre Voltajı Voc (V)	45.51	45.68	45.84	46.03	46.16
Nominal Güç Voltajı Umpp (V)	36.18	36.35	36.56	36.72	36.85
Kısa Devre Akımı Isc (A)	8.35	8.41	8.47	8.53	8.59
Nominal Güç Akımı Impp (A)	7.88	7.98	8.07	8.17	8.28
Nominal Güç Toleransı (W)			-0 ~+5W		
ISC Sıcaklık Katsayısı			+0.062 % / °C		
βVoc Sıcaklık Katsayısı			-0.330 % / °C		
Pmax Sıcaklık Katsayısı			-0.450 % / °C		
Standart Test Koşulları	Işınım 1000 W/m ² , Modül Sıcaklığı 25 °C, AM: 1,5				

72

HÜCRE
SAYISI

25
yıl

%80 VERİM
GARANTİSİ

10
yıl

ÜRÜN
GARANTİSİ

+5
watt

+5 watt'a KADAR
POZİTİF TOLERANS
İLE MAKSİMUM GÜÇ

zahit[®]
ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.